

『Xcode 4 で学ぶ Objective-C プログラミング入門』 ＜正誤表＞

●155 ページ

【訂正】 出力例とソース例で「=」がついていたり、ついていなかったりするのを統一します。
＜6 行目＞

```
printf("Hello, World! = %d\n ", 2);
```

```
printf("Hello, World! %d\n ", 2);
```

＜13～14 行目＞

```
printf("Hello, World! = %d\n ", 2 );
```

```
"Hello, World! = 2\n "
```

```
printf("Hello, World! %d\n ", 2 );
```

```
"Hello, World! 2\n "
```

＜下から 4 行目、2～1 行目＞

```
Hello, World! = 2 + 1 = 3
```

です。

```
printf("Hello, World! = %d + 1 = %d\n ", 2 , 3 );
```

```
"Hello, World! = 2 + 1 = 3\n "
```

```
Hello, World! 2 + 1 = 3
```

```
printf("Hello, World! %d + 1 = %d\n ", 2, 3 );
```

```
"Hello, World! 2 + 1 = 3\n "
```

●173 ページ 上段の図 デバッグエリア

【誤】 func(2)->3

【正】 func(2)=3

●181 ページ 下から 5 行目（[[準備処理] の上）

【誤】 index=0

【正】 index=1

- 190 ページ 下段の図 最終行
【誤】 goto Label_A;
【正】 goto Label_B;
- 200 ページ 枠内 2 行目
【誤】 → [Generate] →
【正】 → [Generate Output] →
- 236 ページ 下段コード 9 行目
【誤】 [self.window.contentView addSubview:v];
【正】 [self.window.contentView addSubview:grafView];
- 243 ページ サンプル 07-07 12 行目
【誤】 if (nosetIndex <= index)
【正】 if (storedCount <= index)
- 246 ページ 上段コード 1 行目
【誤】 static deltaTime = 0.1;
【正】 static float deltaTime = 0.1;
- 250 ページ 本文 1 行目
【誤】 cell 関数
【正】 ceil 関数
- 253 ページ サンプル 07-09 3 行目
【誤】 static deltaTime = 0.1;
【正】 static float deltaTime = 0.1;
- 256 ページ 上段コード 3 行目
【誤】 static const maxGravitation=3;
【正】 static const int maxGravitation=3;
- 262 ページ サンプル 08-02 下から 6 行目
【誤】 parabola[i].deltaTime
【正】 parabola[curtIndex].deltaTime
- 272 ページ 下段コード見出し
【誤】 FFParabolaInfo.
【正】 FFParabolaInfo.h
- 310 下段の図 FFparabola 側の表 3 行目
【誤】 draw:lineWidth:
【正】 draw:curtTime:

<本書サポートサイト>

<http://www.shuwasystem.co.jp/support/7980html/3637.html>

<秀和システム>

<http://www.shuwasystem.co.jp/>